



HP LaserJet Enterprise 700 M712dn -tulostin (CF236A)



Yleiskatsaus

Saat käyttöösi nopean mustavalkotulostustoiminnon (jopa A3) sekä energiaa säästäviä toimintoja ja suojausten säätimet.

Ota käyttöön suurten määrien mustavalkotulostukseen tarkoitettu tulostus aina paperikokoon A3 saakka, jolloin kapasiteetti on jopa 4 600 arkkiä[1]. Voit hallita kustannuksia käyttämällä sekä energiaa säästäviä toimintoja että kaksipuolista tulostusta. Suojaa yrityksen luottamukselliset tiedot ja keskitä tulostuskäytäntöjen hallinta.

Laajenna ja kiihdytä liiketoimintaasi nopealla A3 -tulostuksella.

Säästä aikaa ja pidä liiketoiminta käynnissä tämän yrityksen tiimien käyttöön tarkoitetun A3 mustavalkotulostimen poikkeuksellisen nopean tulostustoiminnon avulla.

Yksinkertaista IT-toimintojen hallinta ja suojaa tietosi.

Paranna tulostuksen ja kuvankäsittelyn suojausta ja suojaa liiketoimintaa koskevat tiedot laitteistotason suojausratkaisuilla.

Voit näin säästää resursseja ja hallita kustannuksia.

Säästä energiaa – HP Auto On/Auto Off- ja pikalämpenemistekniikan avulla vähennät energiankulutusta[3,4].

Investoi edistykselliseen ja helppokäyttöiseen ratkaisuun.

Laajenna investointisi arvoa – HP FutureSmart -laiteohjelmistolla päivität ja laajennat laitetoimintoja helposti.

Ominaisuudet



A3 -tuki



Kaksipuolinen tulostus



Vain tarvitsemasi teho^[11]



Nopeita tulosteita, pitkäkestoisia säästöjä^[12]



Tien päällä tulostusta HP ePrint-tekniikalla^[13]



Ethernet (tulostin)

[1] HP LaserJet Enterprise 700 -tulostimen M712dn peruspaperikapasiteetti on 600 arkkia (2 x 250 arkin syöttölokeroa ja yksi 100 arkin monikokoalusta). HP LaserJet Enterprise 700 -tulostimen M712xh peruspaperikapasiteetti on 1 100 arkkia (2 x 250 arkin paperialustaa, 1x100-sheet monikokoalusta ja 1x500-sheet alusta). Valinnaisilla lisävarusteilla enimmäiskapasiteetti on 4 600 arkkia.

[3] HP:n Auto-On- ja Auto-Off -toimintojen käyttömahdollisuudet vaihtelevat tulostimen ja asetusten mukaan.

[4] Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.

[11] HP:n Auto-On/Auto-Off-tekniikan käyttömahdollisuudet vaihtelevat tulostimen ja asetusten mukaan; laiteohjelmistopäivitys saattaa olla tarpeen.

[12] Verrattuna loisteputkiin.

[13] Edellytyksenä internet-yhteys HP ePrint -yhteensopivaan tulostimeen. Tulostin edellyttää ePrint-tilin rekisteröintiä. Sovellus tai ohjelmisto saattaa olla tarpeen. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella. Langattoman laajakaistan käyttöön tarvitaan erikseen hankittava palvelusopimus mobiililaitteille. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

Määritykset

Tulostustarkkuuden tekniikat	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi
Tulostuslaatu, musta (paras)	Jopa 1200 × 1200 dpi
Tulostusnopeus, musta (ISO, A4)	Jopa 41 s/min
Tulostusnopeus	Jopa 41 s/min (musta)
Toiminnot	Tulostus
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)
Käyttömäärä (kuukaudessa, A4)	Jopa 100 000 sivua
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifikaatti, HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, FutureSmart-laiteohjelmisto, laitteiston integrointipaikka, helppokäyttöinen USB
Energiansäästön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikalämpenemistekniikka
Liitettävyyks, vakio	2 Hi-Speed USB 2.0 -porttia; 1 Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; 1 gigabitin Ethernet 10/100/1000 Base-T -verkko; Yksi Hi-Speed USB 2.0 Easy Access Walkup -portti; 1 Hardware Integration Pocket (HIP)
Liitettävyyks, valinnainen	802.11b/g/n Wireless LAN (asematila), muut verkkolisälaitteet, HP Jetdirect 2700w langaton USB-tulostuspalvelin
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäisen HP Jetdirect Ethernet -tulostinpalvelimen (vakiona) kautta tuetaan seuraavia: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) -tuki Fast Ethernetille ja Gigabit Ethernetille; IPsec (vakiona); Langaton 802.11b/g/n -verkkoyhteys (valinnainen)
Langaton valmius	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaitte
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytty
Verkkoyhteyksikäytännöt, tuettuina	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Ohjelmistot sisällytettyinä	Windows Installer -ohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain, Mac-asentaja, HP Postscript -emulointiohjain
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Uusimman käyttöjärjestelmän tuki on saatavilla osoitteessa: Citrix- ja Windows-pääteläiset (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-laitetyypit (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile -ohjain (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) <i>(Windows® Installer -ohjelmalla on sama käyttöjärjestelmän tuki kuin ohjaimella seuraavien poikkeuksin: Windows XP® SP2 tai uudempi (vain 32-bittinen); Windows Server® 2003 SP1 tai uudempi (vain 32-bittinen); Windows Vista® Starter -sovellusta ei tueta ohjaimessa eikä Installer-ohjelmassa)</i>
Blue Angel -yhteensopiva	Ei; Katso ECI-asiakirja

Näyttö	5,08 cm:n nelirivinen nestekidenäyttö (värillinen teksti ja grafiikka)
Vähimmäismitat (L x S x K)	568 x 596 x 392 mm
Paino	38,5 kg
Virrankulutus	786 W (tulostus), 22,1 W (valmiustila), 6,1 W (lepotila), 0,21 W (virta pois päältä). Tyypillinen sähkönkulutus: 3 289 kW/vko. <i>(Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai alueen mukaan. Älä muunna käyttöjännitettä; se vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Luvut saattavat muuttua, ajankohtaiset tiedot ovat nähtävissä osoitteessa http://www.hp.com/support.)</i>
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen virtalähde
Pakkauksen sisältö	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; HP LaserJet -värikasetti, musta (n. 10 000 sivua); Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö; Aloitusopas-CD-levy, jolla ohjaimet ja sähköinen käyttöohje; virtajohto
Valmistajan takuu	Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.

Lisämäärytykset

Ajurien päivitykset	HP:n uusimmat tulostinohjaimet ja ohjelmat kaikille tuetuille käyttöjärjestelmille ovat saatavilla HP-tuen verkkosivustolta osoitteesta hp.com/go/lj700M712_software
Alamarginaali (A4)	2 mm
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa
Automaattinen paperitunnistin	Ei
Enimmäiskorkeus metrimitoissa	392
Enimmäisleveys metrimitoissa	858
Enimmäismitat (L x S x K)	858 x 989 x 392 mm
Enimmäismuisti	1 Gt
Enimmäissyvyys metrimitoissa	989
Ensimmäisen mustavalkosivun tulostus (A4, valmiina)	Jopa 10,5 sekunnin nopeus
HP ePrint -valmius	Kyllä
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2003 (SP1+): 200 Mt vapaata kiintolevytilaa (lisätietoja käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimuksista on osoitteessa http://www.microsoft.com)
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset Macintoshille	Mac OS X v10.6, v10.7; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset osoitteesta apple.com
Kaapeli sisällytettynä	Ei, USB-kaapeli hankittava erikseen
Kapasiteetti	8 Gt:n eMMC
Kerrosten lukumäärä lavalla	3
Kirjekuorensyöttölaite	Ei
Kohdekäyttäjä ja tulostusmäärä	Yli 25 käyttäjän työtiimeille; jopa 20 000 sivua kuukaudessa
Komponentin tyyppi	Printer
Korkeus metrimitoissa	392
Käyttäjien määrä	10–30 käyttäjää
Käyttömäärän huomautus	Kapasiteetti määritetään tulostuskuvia sisältäviä sivujen maksimimäärällä kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.
Käytön estävän ilmankosteuden vaihteluväli	10–90 % suhteellinen kosteus
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli	20–80 % suhteellinen kosteus

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	10–32,5°C
Lavan mitat (L x S x K)	825 x 800 x 2 082 mm
Lavan paino	159,5 kg
Leveys metrimitoissa	568
Lisätietoa HP:sta	http://www.hp.com
Lisätietoa HP:sta kyseisissä maissa	http://www.hp.fi
Lokeron kapasiteetti	600
Mac-yhteensopiva	Kyllä
Materiaalin paino, tuettuna	Alusta 1: 60–199 g/m ² ; alustat 2 ja 3: 60–120 g/m ²
Moottorin käyttöikä	900000
Muisti	512 Mt
Muistinlaajennus	Laajennettavissa 1 Gt:hen yhden toimialan vakiomallisen DIMM-paikan kautta
Muistipaikat	Yksi 144-nastainen DDR2 DIMM -paikka
Mustavalkosivutulostin (MPV, musta)	4000
Määrä lavaa kohden	3
Ohjauspaneeli	5,08 cm:n nelirivinen nestekidenäyttö (värillinen teksti ja grafiikka);työn hallintapainikkeet;merkkivalot;10-näppäiminen näppäimistö, Hardware Integration Pocket;helppokäyttöinen USB
Oikea marginaali (A4)	2 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	810 x 785 x 644 mm
Pakkauksen paino	45,6 kg
Paperilokeroja, enintään	6
Paperilokerot, vakiona	3
Paperin käsittelyn syöttö, vakio	100 arkin monikokoalusta, 2 x 250 arkin paperialustaa
Paperin käsittelyn syöttö, valinnainen	Valinnainen 500 arkin syöttölokero, valinnainen 1x500-sheet paperinsyöttöalusta sekä kaappi ja jalusta, valinnainen 3x500-sheet paperinsyöttöalustan ja jalustan yhdistelmä, valinnainen 3 500 arkin suuren kapasiteetin syöttölokero ja jalusta (vain A4)
Paperin käsittelyn taso, vakio	250 arkin tulostuskaukalo
Portit	yksi Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti;1 gigabitin Ethernet 10/100/1000 Base-T -verkko;1 Hi-Speed USB 2.0 Easy Access USB;Yksi Hardware Integration Pocket (HIP)
Segmentti (suodatin)	Yritys
Sisäinen tallennusväline	Vakiona 8 Gt:n SSD-asema

Sivuriittoisuuden alaviite

Mustan kasetin riittoisuus on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Suorittimen nopeus	800 MHz
Suosittelun käytönaikaisen ilmankosteuden vaihteluväli	30–70 % suhteellinen kosteus
Suosittelun käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	10–32,5°C
Suosittelun sivumäärä kuukaudessa	5 000–20 000
Suosittelun sivumäärä kuukaudessa, huomautus	HP suosittelee, että sivuja tulostetaan kuukaudessa laitteen enimmäissuoritus vastava määrä. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoa koskevien taukojen ja laitteen kestoa koskevan pidennetyn takuun kaltaisiin tekijöihin.
Syvyys metrimitoissa	596
Syöttökapasiteetti	Jopa 600 arkkia
Syötön enimmäiskapasiteetti (arkkeja)	Jopa 4 600 arkkia (CF239A (1x) ja CF243A voidaan asentaa yhdessä; muita lisäsyöttölaitteita ei voi yhdistää)
Syötön vakiokapasiteetti (kirjekuoria)	Jopa 10 kirjekuorta
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiivi 2004/108/EY ja CE-merkintä (Eurooppa); muut EMC-hyväksynnot eri maiden vaatimusten mukaisesti
Säilytyslämpötilaväli	0–60 °C
Tallennusvälineen ja suoratulostuksen tuki	Eteenpäin suunnattu USB/flash-asema;
Teho	Syöttöjännite: 220 – 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Tekniikan logo 2	Publication logos/MacOSX_Universal.jpg
Tekniikan logo 4	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Tekniikan logo 5	Publication logos/AirPrint.jpg
Tekniikan logo 6	Publication logos/ePrint.jpg
Tekniikan logo 7	Publication logos/USBhiColour.jpg
Tietoturvan hallinta	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuri ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Tulostuksen enimmäiskapasiteetti (arkkeja)	Jopa 250 arkkia
Tulostuksen vakiokapasiteetti (kalvoja)	Jopa 250 arkkia
Tulostuksen vakiokapasiteetti (kirjekuoria)	Jopa 50 kirjekuorta

Tulostuskapasiteetti	Jopa 250 arkkia
Tulostuskasettien määrä	1 (musta)
Tulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v1.4)
Tulostuslaatu, musta (tavallinen)	HP FastRes 1200 (1200 dpi:n tehollinen tulostustarkkuus), 600 dpi HP:n terävyydenparannustekniikalla
Tulostusmateriaalikoot tuettuina (tärkeimmät)	A4; A3
Tulostusmateriaalin koko, lokero 1	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm
Tulostusmateriaalin koko, lokero 2	A4;A5; B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 – 297 x 363 mm
Tulostusmateriaalin koko, lokero 3	A3;A4;A5;B4 (JIS);B5 (JIS);148 x 210 – 297 x 431 mm
Tulostusmateriaalin koot tuettuina	Lokerot 1 ja 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Lokero 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Tulostusmateriaalin koot, omat	Lokero 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; Lokero 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; Lokero 3: 148 x 210 – 297 x 431 mm
Tulostusmateriaalin paino (lokero 1)	60–199 g/m ²
Tulostusmateriaalin paino (lokero 2)	60–120 g/m ²
Tulostusmateriaalin paino (lokero 3)	60–120 g/m ²
Tulostusmateriaalin suosituspaino (kaksipuolinen tulostus)	60–120 g/m ²
Tulostusmateriaalin tyypit	Paperi (värillinen, kirjelomake, kevyt, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea, kovapaperi), bond, postikorttikartonki, kirjekuori, tarrat, kalvo, silopaperi
Tulostusmateriaalin vakiokoot (kaksipuolinen tulostus)	A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Tulostusmateriaalityyppi ja enimmäismäärä, lokero 1	arkit: 100; kirjekuoret: 10; tarrat: 100; kalvot: 100; postikortit: 10
Tulostusmateriaalityyppi ja enimmäismäärä, lokero 2	arkit: 250
Tulostusmateriaalityyppi ja kapasiteetti, lokero 3	arkit: 250
Tulostusnopeus, kaksipuolinen (A4)	Jopa 26 k/min
Tulostusnopeus, musta (tavallinen, A3)	Jopa 20 s/min (jopa 13 kuvaa/min kaksipuolisena)
Tulostustekniikka	Laser
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusvärit	Ei
Tuotekuvauksen valokuva 1	Publication photos/LJ Ent 700 M712 1.jpg
Tuotekuvauksen valokuva 2	Publication photos/LJ Ent 700 M712 2.jpg

Tuotekuvauksen valokuva 3	Publication photos/LJ Ent 700 M712 wkp.jpg
Tuotekuvauksen valokuva 4	Publication logos/Color_touchscreen_thin_icon.jpg
Tuotekuvauksen valokuva 5	Publication logos/Auto_on-off_thin_icon.jpg
Tuotteen lyhyt nimi, määitykset	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn -tulostin, Mustavalkoinen, Tulostin varten Yritys, Tulostus, USB-tulostus etulevyn kautta; Kaksipuolinen tulostus
Turvallisuus	IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (luokan 1 laser-/LED-tuote); EN 60825-1:2007 (luokan 1 laser-/LED-tuote); GS-sertifikaatti (Saksa, Eurooppa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; matalajännitedirektiivi 2006/95/EC ja CE-merkintä (Eurooppa); muut turvallisuushyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti
Tärkeimmät avainominaisuudet	USB-tulostus etulevyn kautta; Kaksipuolinen tulostus
UNSPSC-koodi	43212105
UPC-numero	(ABT) 886112999643; (ABY) 886112999650; (ACQ) 886112999667; (B13) 888182819876; (B19) 886112999674; (BAZ) 886112999681
Valokuva (tuotantovalokuva, jpg, 190x170)	Printers and Multifunction/CF236A_190x170.jpg
Valokuva (tuotevalokuva, jpg, 400x400)	Printers and Multifunction/CF236A_400x400.jpg
Valokuva (tuotevalokuva, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/CF236A_70x100.jpg
Vasen marginaali (A4)	2 mm
Verkko käyttövalmiina	Vakio (sisäinen Gigabit Ethernet)
Viimeistelyjen tulosteiden käsittely	Arkinsyöttö
Värillinen tai mustavalkoinen	Mustavalkoinen
Ylämarginaali (A4)	2 mm
Yrityssuodatin	cMPS
Äänenpainetaso, sivusta seuraaja (aktiivinen, tulostaminen)	54 dB(A)
Äänitehotaso (aktiivinen tulostus)	6,8 B(A)

HP Care Pack -palvelut

★ : Suositellaan

Imaging and Printing -laitteistotukipalvelu asiakkaan tiloissa

HP:n 3 vuoden laitteistotuki LaserJet M712 -tulostimelle, viallisen tallennusvälineen säilytys, seuraavana arkipäivänä	U6Z05E ★
HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen huolto seuraavana työpäivänä LaserJet M712 -tulostimelle, viallisten tallennusvälineiden säilytys	U6Z24PE
HP:n 4 vuoden huolto seuraavana työpäivänä LaserJet M712 -tulostimelle, viallisten tallennusvälineiden säilytys	U6Z06E
HP:n 5 vuoden huolto seuraavana työpäivänä LaserJet M712 -tulostimelle, viallisten tallennusvälineiden säilytys	U6Z07E

Kuvankäsittely- ja tulostusratkaisujen Care Pack -palvelut yrityksille

HP:n asennuspalvelu ja verkkoasetusten määrittäminen henkilökohtaiselle skannerille ja tulostimelle (1 yksikkö)	U9JT1E ★
HP:n 1 vuoden takuun jälkeinen vaihto-osapalvelu LaserJet M712 -tulostimelle (vain Managed-komponentti)	U4TH1PE
HP:n 3 vuoden vaihto-osapalvelu LaserJet M712 -tulostimelle (vain Managed-komponentti)	U4TG8E
HP:n 4 vuoden vaihto-osapalvelu LaserJet M712 -tulostimelle (vain Managed-komponentti)	U4TG9E
HP:n 5 vuoden vaihto-osapalvelu LaserJet M712 -tulostimelle (vain Managed-komponentti)	U4TH0E

Kuvankäsittely- ja tulostuspalvelut

★ : Suositellaan

Tulostusratkaisujen ohjelmistolisenssit

HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader

35H11A ★

HP Document and Workflow Solutions

HP Document and Workflow Solutions Printing Security

Celiveo Enterprise

HP3PCELIVEO

HP Access Control Secure Printing and Job Accounting Solution

HPACOLUTION

HP Proximity Card Reader

HPPROXIMTYRDR

HP Secure Print and Insights

HPJETADSECUREPRINT

HP Security Manager

HPJETADSECMGR

Kofax SafeCom Security and Job Accounting Solution

HPNSAFECOMSOL

Pharos Blueprint

HP3PHAROSBPRNT

HP Document and Workflow Solutions Print Management

HP Universal Print Driver

HPUNIVPRNTDRV

HP Web Jetadmin

HPWEBJETADMIN

Kofax ControlSuite

HP_CSUITE

LRS VPSX for Output Management

HP3PLRS

HP Document and Workflow Solutions Mobile Printing

ePRINTit

HP3PEPRINTIT

Verkkotulostinpalvelimet

★ : Suositellaan

Ulkoiset tulostuspalvelimet

HP Jetdirect 2800w NFC / Wireless Direct -lisälaite

J8029A ★

Langattomat tulostinpalvelimet

Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin

J8026A

Tietoturva ja suojaus

Älykortit ja älykorttilukijat

HP USB Universal -kortinlukija

X3D03A ★

Paperinkäsittely

Paperialustat

3 500 arkin suuren kapasiteetin HP LaserJet -syöttölaite ja -jalusta

CF245A

HP LaserJet 1x500-sheet -syöttölaite sekä kaappi ja jalusta

CF243A

HP LaserJet 3x500-sheet -syöttölaite ja jalusta

CF242A

HP LaserJet 500 arkin syöttölaite ja lokero

CF239A

Fontit

Viivakoodit

HP BarCode Printing Solution

HG271TT

Muisti

DDR-muisti

HP:n 512 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM

CE483A

HP-laservärikasetit ja -sarjat

★ : Suositellaan

HP:n mustavalkoiset laservärijauhekasetit

HP 14A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti	CF214A
HP 14X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti	CF214X

HP:n lasertulostinten tarvikepakkaukset

HP LaserJet CF254A, huolto-/kiinnityssarja, 220 voltia	CF254A
--	--------

HP:n monikäyttöinen paperi

HP:n monikäyttöinen Everyday-paperi

HP All-In-One -tulostuspaperi, 250 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP712
HP All-In-One -tulostuspaperi, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP710
HP Premium Choice -paperi, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP812
HP-toimistopaperi, 2 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP113
HP-toimistopaperi, 500 arkkiä, A3-koko, 297 × 420 mm	CHP120
HP-toimistopaperi, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP110
HP-tulostuspaperi, 2 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP215
HP-tulostuspaperi, 500 arkkiä, A3-koko, 297 × 420 mm	CHP220
HP-tulostuspaperi, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP210
HP-tulostuspaperi, 90 gsm, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP235
HP:n kopiopaperi, 80 gsm, 500 arkkiä, A3-koko, 297 × 420 mm	CHP920
HP:n kopiopaperi, 80 gsm, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP910
HP:n koti- ja toimistopaperi, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP150

HP:n monikäyttöpaperi

HP-monikäyttöpaperi, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP225
--	--------

HP:n kierrätetty paperi

HP:n kierrätetty paperi, 80 gsm, 500 arkkiä, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP830
--	--------

HP:n paperit lasertulostimia varten

HP Laser Everyday -paperi

HP Color Laser -paperi, 100 gsm, 500 arkkia, A3-koko, 297 × 420 mm	CHP360
HP Color Laser -paperi, 100 gsm, 500 arkkia, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP350
HP Color Laser -paperi, 120 gsm, 250 arkkia, A3-koko, 297 × 420 mm	CHP345
HP Color Laser -paperi, 120 gsm, 500 arkkia, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP342
HP Color Laser -paperi, 90 gsm, 500 arkkia, A3-koko, 297 × 420 mm	CHP380
HP Color Laser -paperi, 90 gsm, 500 arkkia, A4-koko, 210 × 297 mm	CHP370

HP Professional -laserpaperi

HP Professional -yrityspaperi, matta, 200 g/m2, A4 (210 × 297 mm), 150 arkkia	7MV80A
---	--------

HP Business -paperit

HP Business -paperit lasertulostimille

HP Everyday Business -paperi, kiiltävä, 120 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 150 arkkia	7MV81A
HP Everyday Business -paperi, kiiltävä, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 arkkia	7MV82A
HP Professional Business -paperi, kiiltävä, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 arkkia	7MV83A

HP Business -paperit laser- ja mustesuihkutulostimiin

HP Professional Business -paperi, kiiltävä, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 arkkia	3VK91A
---	--------

Vastuuvapauslauseke — Tekijänoikeudet

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä ilman ennakoilmoitusta.

Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.